



レール



| 種類 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | 断面積 (cm ²) | 重量 (kg/m) | 断面二次モーメント (cm ⁴) | 断面二次半径 (cm) | 断面係数 (cm ³) |
|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | t | G | H | I | φ | | | | | |
| 6kg | 50.80 | 50.80 | 25.40 | 14.29 | 27.78 | 8.73 | 4.76 | 22.62 | 25.0 | 59.9 | 12.7 | 7.621 | 5.98 | 27.5 | 1.90 | 10.3 |
| 9kg | 63.50 | 63.50 | 32.10 | 17.48 | 35.72 | 10.30 | 5.90 | 28.16 | 50.8 | 101.6 | 15.9 | 11.39 | 8.94 | 64.3 | 2.38 | 19.6 |
| 10kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 18.26 | 37.30 | 11.11 | 6.35 | 29.76 | 50.8 | 101.6 | 15.9 | 12.84 | 10.10 | 79.9 | 2.49 | 23.0 |
| 12kg | 69.85 | 69.85 | 38.10 | 19.85 | 37.70 | 12.30 | 7.54 | 31.15 | 50.8 | 101.6 | 15.9 | 15.50 | 12.20 | 104 | 2.58 | 28.6 |
| 15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 22.22 | 43.65 | 13.50 | 8.33 | 35.325 | 50.8 | 101.6 | 19.05 | 19.32 | 15.20 | 167 | 2.94 | 40.8 |
| 22kg | 93.66 | 93.66 | 50.80 | 26.99 | 50.00 | 16.67 | 10.72 | 41.67 | 63.5 | 127.0 | 22.22 | 28.39 | 22.30 | 337 | 3.45 | 69.1 |
| 30kg | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 30.95 | 57.55 | 19.45 | 12.30 | 48.22 | 60.5 | 127.0 | 25.40 | 38.32 | 30.10 | 607 | 3.98 | 108.0 |
| 37kg | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 36.12 | 64.69 | 21.43 | 13.49 | 53.78 | 60.5 | 127.0 | 25.40 | 47.33 | 37.20 | 954 | 4.49 | 149.0 |
| 40kgN | 140.00 | 122.00 | 64.00 | 41.00 | 73.50 | 25.50 | 14.34 | 57.00 | 77.0 | 130.0 | 24.00 | 52.01 | 40.90 | 1,369 | 5.13 | 187.0 |
| 50kgN | 153.00 | 127.00 | 65.00 | 49.00 | 74.00 | 30.00 | 15.00 | 63.00 | 77.0 | 130.0 | 24.00 | 64.20 | 50.40 | 1,968 | 5.54 | 242.0 |
| 60kg | 174.00 | 145.00 | 65.00 | 49.00 | 94.90 | 30.10 | 16.50 | 73.80 | 77.0 | 130x2 | 25.00 | 77.44 | 60.80 | 3,083 | 6.31 | 321.0 |


レールクリップ

| タイプ | 種類 | A | B | C | D | G | X | 重量(g) | |
|----------|---------|----|----|-----|------|----|----|-------|-----|
| SB | 6kg | 13 | 41 | 41 | 14 | 13 | 32 | 110 | |
| | 9kg | | | | | | 38 | | |
| | 10kg | | | | | | 40 | | |
| SC | 12kg | 12 | 30 | 40 | 13.5 | 15 | 46 | 70 | |
| | 15kg 小 | | | | | | 50 | | |
| | 22kg | 14 | 40 | 43 | 14 | 14 | 54 | 110 | |
| | 30kg | 19 | 50 | 57 | 18 | 20 | 62 | 130 | |
| | 37kg | | | | | | 72 | 270 | |
| HK | 60kg | 32 | 60 | 100 | 24 | 30 | 95 | 1000 | |
| SCN | 40kgN | 19 | 50 | 57 | 17.5 | 22 | 78 | 270 | |
| | 50kgN | 25 | 60 | 65 | 21 | 25 | 82 | 450 | |
| M型 (溶接用) | 9~12kg | 12 | 30 | 38 | - | 13 | - | 95 | |
| | 15kg | | 40 | 50 | - | 18 | - | 140 | |
| | 22kg | 16 | 50 | 65 | - | 22 | - | 280 | |
| | 30kg | | | 50 | - | 18 | - | 230 | |
| | 30~37kg | 19 | 75 | - | - | 25 | - | 470 | |
| | 40kgN | 22 | | 55 | - | 22 | - | 570 | |
| | 50kgN | 25 | | 60 | - | - | 23 | - | 680 |
| | 50kgPS | | | | - | - | - | - | - |



ペーシ(継目板)


| 種類 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 重量(kg/枚) |
|-------|--------|----------|----------|
| 6KFB | 229.00 | 25.00 | 0.18 |
| 9KFB | 380.00 | 38.00 | 0.68 |
| 10KFB | 380.00 | 38.00 | 0.68 |
| 12KFB | 380.00 | 38.00 | 0.68 |
| 15K溝 | 400.00 | 46.50 | 0.87 |
| 15KL | 409.57 | 60.94 | 2.23 |
| 22K溝 | 500.00 | 57.00 | 1.90 |
| 22KL | 508.00 | (70.75) | 4.09 |
| 30K溝 | 500 | 67.00 | 2.65 |
| 30KL | 560 | 81.52 | 6.70 |
| 37K溝 | 520 | 72.00 | 3.10 |
| 37KL | 560 | 90.20 | 8.60 |
| 40KN | 560 | (99.65) | 12.6 |
| 50KN | 560 | (102.50) | 14.3 |



※()は参考値です。

モール(継目板用B&N)


| 種類 | A(インチ) | B(mm) | 重量(kg) |
|-------|--------|-------|--------|
| 6KFB | 3/8 | 35 | 0.033 |
| 9KFB | 1/2 | 45 | 0.083 |
| 10KFB | 1/2 | 45 | 0.083 |
| 12KFB | 1/2 | 45 | 0.083 |
| 15K溝 | 5/8 | 50 | 0.160 |
| 15KL | 5/8 | 65 | 0.175 |
| 22K溝 | 3/4 | 70 | 0.295 |
| 22KL | 3/4 | 95 | 0.400 |
| 30K溝 | 3/4 | 80 | 0.300 |
| 30KL | 3/4 | 105 | 0.430 |
| 37K溝 | 3/4 | 80 | 0.300 |
| 37KL | 3/4 | 115 | 0.440 |
| 40KN※ | 3/4 | 135 | 0.590 |
| 50KN※ | 3/4 | 135 | 0.590 |



※は角頭になります

ゲージタイ


| レール | φ | ゲージ | レール | φ | ゲージ |
|------|----|-----|------|----|-----|
| 15kg | 13 | 508 | 22kg | 16 | 610 |
| | | 610 | | | 762 |
| | | 762 | | | 914 |
| 30kg | 19 | 610 | 30kg | 19 | 762 |
| | | 762 | | | 914 |
| | | 914 | | | 914 |




※本資料の著作権は株式会社奥戸金属に帰属します。無断複製および引用は損害賠償、著作権法の罰則の対象となります。

犬釘(スパイク)

| 犬釘名称 | D | L | T | 重量(g) |
|---------------------|------|-------|------|-------|
| 9~12kg用 9x82mm | 9.0 | 82.0 | | 0.050 |
| 15kg用 10x100mm | 10.0 | 100.0 | | 0.077 |
| 22kg用 10x125mm | 10.0 | 125.0 | | 0.095 |
| 22kg用 13x110mm | 12.7 | 110.0 | 13.0 | 0.160 |
| 30~50kg用 16x130mm | 16.0 | 130.0 | 17.0 | 0.308 |
| 30~50kg用 16x145mm | 16.0 | 145.0 | 17.0 | 0.335 |
| 30~50kg用 16x180mm凍上 | 16.0 | 180.0 | 17.0 | |



ブルクリップ




- H形鋼に孔をあけずにレールを固定することができます。
- H形鋼の傷つき損料がかかりません。
- ボルトで強力に締付けますので、H形鋼とレールの間に多少の隙間があっても締結可能です。
- 軌条間隔保持用のゲージタイが不要です。
- 取り付け、取り外しはスパナで簡単に行えます。
- 耐久性が強く、繰り返し使用が可能です。

車止め

移動式

| レール | L(mm) | W | 重量(kg) |
|-------|-------|----|--------|
| 15kg | 300 | 45 | 2.8 |
| 22kg | | 53 | 3.0 |
| 30kg | | 62 | 3.4 |
| 37kg | 320 | 67 | 3.5 |
| 40kgN | | | |
| 50kgN | | | |
| 60kgN | | | |



固定式

| レール | 厚 | 重量(kg) |
|-------|----|--------|
| 15kg | 45 | 15.4 |
| 22kg | 55 | 25.2 |
| 30kg | 65 | 29.5 |
| 37kg | | 30.0 |
| 50kgN | | 32.0 |

